



Die Abzugshaube mit markantem Design hält die Luft selbst in größeren Küchen sauber.

Diese rechteckige vertikale Abzugshaube verleiht Ihrer Küche ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Die Abzugshaube mit markantem Design hält die Luft selbst in größeren Küchen sauber.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



Saubere Luft bei niedrigerem Energieverbrauch

Dank des starken Motors mit niedrigen Energieverbrauch beseitigt diese Dunstabzugshaube Küchendünste zuverlässig und effizient.



Funktion Lüften sorgt für eine frische Brise

Diese Dunstabzugshaube entfernt unangenehme Gerüche absolut leise, dank der neuen Zusatzfunktion Lüften. Hier kann durch eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden.



- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Hob²Hood-Funktion
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 425 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 310 / 200 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB52, PNC 902 980 095, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB53, 902 980 096 als Sonderzubehör erhältlich

LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellem Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.

Elegantes Touch Control-Bedienfeld für die perfekte Kontrolle

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Aktive Funktionen leuchten rot auf.

Technische Daten

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| PNC | 942 051 335 | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h | 310 |
| EAN-Nummer | 7332543712373 | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h | 200 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 51.1 | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 73 |
| Energieeffizienzklasse | A (Spektrum A+++ bis D) | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 65 |
| Fluiddynamische Effizienz | 31.4310364727608 | Farbtemperatur in K | 3000 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | Gerätehöhe (mm) | 900 |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W) | 53.6 | Höhe max. (mm) | 1239 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | Gerätebreite (mm) | 600 |
| Fettabscheidegrad (%) | 65.1 | Gerätetiefe (mm) | 400 |
| Klasse für Fettabscheidegrad | D | Abluftstutzen (mm) | 150 |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h | 400 | Farbe | Schwarz/Edelstahl |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h | 270 | Kohleaktivfilter | ECFB02 |
| Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h | 700 | Kohleaktivfilter Bestellnummer | 902 979 877 |
| Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 54 | Volt | 220-240 |
| Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 42 | Mindestabstand Elektro(cm) | 50 |
| Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) | 64 | Mindestabstand Gas (cm) | 50 |
| Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h | 425 | Bruttogewicht (kg) | 21.5 |
| | | Nettogewicht (kg) | 17.8 |
| | | Verpackung, Höhe (mm) | 620 |
| | | Verpackung, Breite (mm) | 720 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 530 |

